

INSTRUCTIONS DES GABARITS POUR BROCHURE 1/2

Instructions gabarits Illustrator:

Les cadres dans le fichier Illustrator indiquent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers destinés à l'impression. Ils sont verrouillés et non imprimables.

NE PAS LES DÉVEROILLER POUR LES UTILISER.

A l'enregistrement en EPS ou en PDF, ils n'apparaîtront pas: si vous les réactivez, COREP ne saurait être tenu pour responsable.

Cadre bleu : zone de fonds perdus

Tous les éléments devant partir à la coupe doivent s'inscrire dans cette zone

Cadre rouge : format fini

Ce cadre est celui qui définit les dimensions de votre carte après coupe au massicot.

Cadre vert : zone tranquille

Ce cadre définit les marges intérieures de sécurité; tous les éléments qui ne doivent pas être coupés lors du passage au massicot doivent s'inscrire dans cette zone.

Instructions gabarits Photoshop :

Il suffit de travailler sur le calque quadri, de vous servir des repères visuels des cadres, et une fois votre maquette finalisée, masquer ou supprimer les calques de repères pour qu'ils n'apparaissent pas sur le fichier final : il doit juste y avoir les traits de coupe, et votre visuel.

Dans le cas des brochures, il faut fournir les pages non imposées (l'imposition est réalisée par nos soins) dans l'ordre de lecture (ex. pour un 20 pages : PDF de 1 à 20, ou 20 fichiers PDF...)

Pour une brochure avec dos carré/collé, la couverture doit être imposée et fournie dans un fichier individuel, ceci en raison de l'épaisseur du dos

FORMULE DE CALCUL DE L'ÉPAISSEUR DU DOS DE LA BROCHURE

**$(\text{nb de page couverture} \div 2 \times \text{grammage du papier} \div 1000)$
+ $(\text{nb de page intérieur} \div 2 \times \text{grammage du papier} \div 1000)$
= taille du dos en millimètres**


**Exemple: intérieur 92 pages en 115g + 4 pages de
couverture en 350g**

$(4 \div 2 \times 350 \div 1000) + (92 \div 2 \times 115 \div 1000) = 6 \text{ mm}$

INSTRUCTIONS DES GABARITS POUR BROCHURE 2/2



Couverture imposée



Le mors-collé est une zone d'encollage de 5 mm située sur la première et la dernière de couverture

ATTENTION AU PLACEMENT DE TEXTES (EX. : SIGNATURE) AU DOS DE VOTRE BROCHURE